



GemMini ジェムミニ

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	<ul style="list-style-type: none"> ● 昼光色 6500K ○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K 	種類 バックライト専用 板面 - 離れ 30~60	OK PWM DMX SPI ART NET DALI アナログ 位相



1 基本仕様



品名	ジェムミニ		
品番	AGM1-H65H	AGM1-H50H	AGM1-H30H
色温度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	26 lm	26 lm	25 lm
平均演色評価数	Ra85 (typ)		
動作電圧	DC24V		
入力電流	0.01A		
消費電力	0.24W		
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃		
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	130個		
梱包(販売)単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻




2 対応電源


品番	WKLZ240-6R3HJ	LP1026-24
イメージ図		
寸法	L241×W65×H50	L95×W40×H25
接続個数(1個～)	562個	87個
最大負荷	135Wまで	21Wまで
最大出力電力	150W	30W
出力電圧	DC24V	
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.37A(AC100V) 0.19A(AC200V)
環境保護	PSE 防滴	

※共通仕様/定格入力電圧: AC100~240V(50/60Hz)

3 配線方法



4 設計目安



※乳半アクリルを設置しても、距離や壁面の材質によってはランブイメーが映り込む可能性があります。