



ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
防滴仕様 ※露出設置不可	




■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）			
定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	10mm
入力容量	0.01A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	0.24W	設計寿命	40,000h（周囲温度25℃において）
使用光源	Lumileds製LED	製品質量	2.1g
色温度（光源色）	6500K（昼光色）	推奨最大直列連結数	130個
平均演色評価数（typ）	Ra85	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束／器具光束	35lm/30lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	125lm/W	末端処理	＋1個別に絶縁
照射角度	115°（ピーク角）	環境保護等級	IP67（屋外露出不可）

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PC樹脂 半透明	UL94 V-2グレード
2	ボトムケース	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
3	コード	PVC被覆ULstyle1007	AWG22（0.3mm ² 相当）
4	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚



■ 配光曲線図



■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ	562個
60W型	K58-060C024-204	225個
30W型	LP1026-24	16～87個※
15W型	K58-015C024-203	62個
■ 出力24V専用電源（PWM対応） 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ/P5	562個

※最小接続個数に制限があります。 ご注意ください。


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光束や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO		品番	AMM2-65H_A		
制 定		品名	モノミニⅡ	色温度	6500K
2025年6月					
承認	作成	図番	AZ-MJ151-02		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
アリストジャパン株式会社					


ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
防滴仕様 ※露出設置不可	




■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）

定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	10mm
入力容量	0.01A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	0.24W	設計寿命	40,000h（周囲温度25℃において）
使用光源	Lumileds製LED	製品質量	2.1g
色温度（光源色）	5000K（昼白色）	推奨最大直列連結数	130個
平均演色評価数（typ）	Ra85	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束／器具光束	35lm/30lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	125lm/W	末端処理	＋1個別に絶縁
照射角度	115°（ピーク角）	環境保護等級	IP67（屋外露出不可）

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PC樹脂 半透明	UL94 V-2グレード
2	ボトムケース	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
3	コード	PVC被覆ULstyle1007	AWG22（0.3mm ² 相当）
4	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚



■ 配光曲線図



■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ	562個
60W型	K58-060C024-204	225個
30W型	LP1026-24	16～87個※
15W型	K58-015C024-203	62個
■ 出力24V専用電源（PWM対応） 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ/P5	562個

※最小接続個数に制限があります。ご注意ください。


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光束や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO		品番	AMM2-50H_A		
制 定		品名	モノミニⅡ	色温度	5000K
2025年6月					
承認	作成	図番	AZ-MJ152-02		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
			アリストジャパン株式会社		


ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
防滴仕様 ※露出設置不可	




■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）

定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	10mm
入力容量	0.01A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	0.24W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	Lumileds製LED	製品質量	2.1g
色温度 (光源色)	4000K(白色)	推奨最大直列連結数	130個
平均演色評価数 (typ)	Ra85	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束 / 器具光束	35lm / 30lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	125lm/W	末端処理	＋1個別に絶縁
照射角度	115°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PC樹脂 半透明	UL94 V-2グレード
2	ボトムケース	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
3	コード	PVC被覆ULstyle1007	AWG22 (0.3mm ² 相当)
4	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚



■ 配光曲線図



■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ	562個
60W型	K58-060C024-204	225個
30W型	LP1026-24	16～87個※
15W型	K58-015C024-203	62個
■ 出力24V専用電源 (PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ/P5	562個

※最小接続個数に制限があります。 ご注意ください。


・ LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・ 製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・ 製品の光束や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ARISTO		品番	AMM2-40H_A		
制 定		品名	モノミニⅡ	色温度	4000K
2025年6月					
承認	作成	図番	AZ-MJ198-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
			アリストジャパン株式会社		

ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
防滴仕様 ※露出設置不可	




■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）			
定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	10mm
入力容量	0.01A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	0.24W	設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
使用光源	Lumileds製LED	製品質量	2.1g
色温度(光源色)	3500K(温白色)	推奨最大直列連結数	130個
平均演色評価数(typ)	Ra85	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束/器具光束	34lm/29lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	120.8lm/W	末端処理	＋1個別に絶縁
照射角度	115°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (屋外露出不可)

部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PC樹脂 半透明	UL94 V-2グレード
2	ボトムケース	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
3	コード	PVC被覆ULstyle1007	AWG22 (0.3mm ² 相当)
4	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚



■ 配光曲線図



■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ	562個
60W型	K58-060C024-204	225個
30W型	LP1026-24	16～87個※
15W型	K58-015C024-203	62個
■ 出力24V専用電源(PWM対応) 接続個数制限		
150W型	WKLVS240-6R3HJ/P5	562個

※最小接続個数に制限があります。 ご注意ください。


・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光束や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。


ARISTO		品番	AMM2-35H_A		
制 定		品名	モノミニⅡ	色温度	3500K
2025年6月					
承認	作成	図番	AZ-MJ199-01		
山本	小高				
単位：mm	第三角法	アリストジャパン株式会社			

ご 注 意	
1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないください。	
2. 設置環境及び設置内環境温度にはご注意下さい。 高温になりますと故障、焼損、寿命低減の原因となります。	
3. 駆動には、使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源が必要です。	
4. モジュール間のコードは、連結数に応じて1個単位で切断が可能です。 但し1系統の連結数には制限があります。	
5. 製品の分解・改造は絶対に行わないで下さい。 万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。	
6. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認下さい。	
駆動	DC24V
防滴仕様 ※露出設置不可	



■ DC24V駆動 周囲温度25℃時 仕様（モジュール1個あたり）			
定 格 ・ 仕 様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	10mm
入力容量	0.01A	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	0.24W	設計寿命	40,000h（周囲温度25℃において）
使用光源	Lumileds製LED	製品質量	2.1g
色温度（光源色）	3000K（電球色）	推奨最大直列連結数	130個
平均演色評価数（typ）	Ra85	可能調光方式	PWM/DMX/DALI ※調光範囲0%～100%
LED光束／器具光束	33lm/28lm	LED電源	DC24V電源 別売
固有エネルギー消費効率	116.7lm/W	末端処理	＋1個別に絶縁
照射角度	115°（ピーク角）	環境保護等級	IP67（屋外露出不可）


部 番	部 品 名	材 質	備 考
1	レンズ	PC樹脂 半透明	UL94 V-2グレード
2	ボトムケース	PC樹脂 透明	UL94 V-2グレード
3	コード	PVC被覆ULstyle1007	AWG22（0.3mm ² 相当）
4	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚



■ 出力24V専用電源 接続個数制限		
150W型	WKLVB240-6R3HJ	562個
60W型	K58-060C024-204	225個
30W型	LP1026-24	16～87個※
15W型	K58-015C024-203	62個
■ 出力24V専用電源（PWM対応） 接続個数制限		
150W型	WKLVB240-6R3HJ/P5	562個

※最小接続個数に制限があります。 ご注意ください。

■ 配光曲線図



ARISTO		品番	AMM2-30H_A		
制 定		品名	モノミニⅡ	色温度	3000K
2025年6月					
承認	作成	図番	AZ-MJ153-02		
山本	小高				
単位：mm	第三角法				
アリストジャパン株式会社					

・LEDモジュールの配置については、シミュレートサービスを行っております。販売店までお問い合わせください。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります。予めご了承ください。