



ご 注 意		
1. 本製品は、DALI信号による明暗とRGB調光が行えます。		
2. 電力供給はDALI BUSです。対応するDALI BUS電源をご用意ください。		
3. ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。		
4. 供給可能なDALI容量以下となるよう、接続される受信機のDALI容量が適切かどうかを確認してください。		
5. 本製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、埃の堆積する場所、空気循環を妨げられるような場所では使用できません。		
6. 使用方法については弊社発行の配線図をご確認ください。		
駆 動	DALI BUS	屋内専用 明 暗 / RGB調 光



■コントローラー/スイッチボックス設置方法

■コントローラー本体 / 操作パネル分離方法

1, スイッチボックスにネジで固定板を固定

2, 固定板にコントローラー本体を嵌め込む

マイナスドライバーを本体下部と固定板の隙間に入れ分離

仕様・定格			
入出力電圧 (DC)	DALI BUS	製品重量	約 240 g
入力電流	6mA (最大)	調光範囲	0%~100%
信号形式	DALI type 8	環境保護等級	IP20 (屋内専用)
認証	FCC / CE	製品保証期間	1年間
使用温度範囲	-30~+55℃		

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

部 番	部 品 名	部 品 ・ 材 質	備 考
1	操作パネル	ガラス	-
2	本体	PC樹脂 白	-
3	アドレス用ロータリースイッチ	-	アドレス設定用スイッチ x2
4	シーン用ロータリースイッチ	-	シーン設定用スイッチ
5	固定板	鋼板	↑1mm
6	DALI入出力端子台	-	ネジ式

ARISTO		品 番	EDT3
制 定		品 名	DALIコントローラー (RGB用)
2022年 7月		図 番	AZ-DA03-01
承 認 作 成	山 本 原	アリストジャパン株式会社	
単 位 : mm	第三角法		