

GlowTube VI TN グローチューブVI TN

| 駆動方式 | 色温度 | 対象サイン | 調光 |
|-----------|---------------------------|-----------------------|--|
| 定電圧 DC24V | ○ 昼白色 5000K ~ ● 電球色 2200K | 種 類 屋外ボーダー 間接照明 | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">OK</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">PWM</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">DMX</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">SPI</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ART NET</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">DALI</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">アナログ</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">位相</div> </div> |

1 基本仕様

【製品コード】

- 色温度 2200K~5000K 製造番号
- GT612-T2250H3_B1
- DC24V / 31.68W 5000K-2200K S00L00
- 消費電力 色温度 2200K~5000K
- 駆動方式 定電圧DC24V
- 製品長 12 → L=1200(実寸1146mm)
- 09 → L= 900(実寸861mm)
- 06 → L= 600(実寸576mm)

DC 24V

| 品 名 | グローチューブVI TN | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 品 番 | GT612-T2250H3 | GT609-T2250H3 | GT606-T2250H3 |
| 色 温 度 | 5000K(昼白色) ~ 2200K(電球色) 無段階調整可能 | | |
| 器具光束 [※] | 1,500 lm / 920 lm / 640 lm | 1,125 lm / 690 lm / 480 lm | 750 lm / 460 lm / 320 lm |
| 消費電力 | 31.68W | 23.76W | 15.84W |
| 平均演色評価数 | Ra85 (typ) | | |
| 動作電圧 | DC24V | | |
| 照射角度 | 30° (半値角) | | |
| 許容動作周囲温度 | -20℃ ~ +45℃ | | |
| 許容保存周囲温度 | -30℃ ~ +70℃ | | |
| 保護等級 | IP65 | | |
| 設計寿命 | 40,000h (周囲温度25℃において) | | |
| オプション品 | 延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ | | |
| 梱包(販売)単位 | 1本 | | |

※全点灯/5000K/2200K

配光イメージ
※グリッドは500×500mm。

固定色に簡単に調色

色の微かな調整が可能

狭角レンズで光を遠くへ

2 対応電源 調光機器 オプション品

| 品 番 | WKLZ240-6R3HJ | MU200S024BPI500_DALI | 取付クリップ(付属) |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| イメージ図 | | | |
| 寸 法 | L241×W65×H50 | L251×W67.5×H51 | 1本につき2組付属 A20001-0007 |
| 最大負荷 | 135Wまで | 180Wまで | |
| 最大出力電力 | 150W | 200W | |
| 出力電圧 | DC24V | | |
| 入力電流 | 1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V) | 2.30A(AC100V) 1.15A(AC200V) | ※15°単位での調整が可能 |
| 定格入力電圧 | AC100~240V(50/60Hz) | | |
| 環境保護 | PSE 防滴 | | |

※共通仕様/定格入力電圧: AC100~240V(50/60Hz)

| 品 番 | LE004025LBZW1 | 2300TR-G4-CCT | オプション品(別売) |
|--------|------------------|---------------|--------------------------------|
| イメージ図 | | | |
| 種 類 | DALI BUS 電源 | コントローラー | 延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0477 |
| サイズ | L158×W65×H50.5 | L86×W86×H41 | 延長ケーブル L=1500mm BWC-0000-0453 |
| 定格入力電圧 | AC100~240V | - | 延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0478 |
| 最大出力電力 | - | - | エンドキャップ |
| そ の 他 | 64アドレスまで / 出力2系統 | EUスイッチボックス適合 | リードケーブル L=150mm |

※共通仕様/使用環境: 屋内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(DALIの場合)

