

DALI 関連機器

各種スイッチボックス

イメージ写真	寸法図	仕様	イメージ写真	寸法図	仕様
2303P <p>DALI受信器 (単色用)</p>		入力電圧 : DC12V~36V 出力電圧 : 入力電圧と同じ 出力電流 : 4ch計20A(Max5A/ch) 調光出力信号 : DALI(Type6) 環境保護 : 屋内用 その他 : アドレス数切替可(1~4ch) 製品重量 : 115g	DS4911KB / 1個用 <p>パナソニック製 スイッチボックス</p>		
2309PRO <p>DALI受信器 (調色・RGB用)</p>		入力電圧 : DC12V~36V 出力電圧 : 入力電圧と同じ 出力電流 : 4ch計20A(Max5A/ch) 調光出力信号 : DALI(Type8) 環境保護 : 屋内用 その他 : 調色・カラー調色対応 製品重量 : 138g	DS4912B / 2個用 <p>パナソニック製 スイッチボックス</p>		
LE004025LBZW1 <p>DALI BUS 電源</p>		入力電圧 : AC100~240V 50/60Hz 出力電圧 : DC16V 入力容量 : 12.5~16VA その他 : DALI64アドレスまで 環境保護 : 屋内用 その他 : 調色・カラー調色対応 製品重量 : 380g	DS4914 / 4個用 <p>パナソニック製 スイッチボックス</p>		
2300TR-G4-DIM <p>DALIコントローラー (単色用)</p>		駆動電源 : DALI信号より供給 調光出力信号 : DALI(Type6) 入力電流 : 4mA(最大) 環境保護 : 屋内用 その他 : 4グループ・4シーン EUスイッチボックス適合 製品重量 : 175g	OGJB62EU <p>スイッチボックス (DALI)</p>		
2300TR-G4-CCT <p>DALIコントローラー (調色用)</p>		駆動電源 : DALI信号より供給 調光出力信号 : DALI(Type8) 入力電流 : 15mA(最大) 環境保護 : 屋内用 その他 : 4グループ・4シーン EUスイッチボックス適合 製品重量 : 175g			その他 共通仕様 : 保証1年
EDT3 <p>DALIコントローラー (RGB用)</p>		駆動電源 : DALI信号より供給 調光出力信号 : DALI(Type8) 入力電流 : 6mA(最大) 環境保護 : 屋内用 その他 : 4グループ・4シーン EUスイッチボックス適合 製品重量 : 240g			

調光関連機器 共通仕様 : 保証1年