

# GlowTube VI RGB グローチューブVI RGB

駆動方式	発光色	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	フルカラー1677万色	種 類 屋外ポスター 間接照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI 位相/アナログ



## 1 基本仕様

【製品コード】

- 発光色 Red/Green/Blue 製造番号
- GT612-RGB36\_B
- DC24V / 31.68W RGB S00C00
- 消費電力
- 発光色 Red/Green/Blue
- 消費電力
- 駆動方式 定電圧DC24V
- 製品長
- 12 → L=1200(実寸1164mm)
- 09 → L= 900(実寸874mm)
- 06 → L= 600(実寸584mm)

DC 24V

品 名	グローチューブVI RGB		
品 番	GT612-RGB36	GT609-RGB36	GT606-RGB36
発 光 色	フルカラー 1677万色		
器具光束 <sup>※</sup>	1,040lm	780lm	520lm
消費電力	31.68W	23.76W	15.84W
平均演色評価数	-		
入力電圧	DC24V		
照射角度	30°× 60° (半値角)		
許容動作周囲温度	-20℃～+45℃		
許容保存周囲温度	-30℃～+70℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ		
梱包 (販売) 単位	1本		

※白色100%点灯時

## 2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLZ240-6R3H	K58-060C024-204	K58-115C024-201	K58-060C024-001	取付クリップ(付属)
イメージ図					
寸 法	L241×W65×H50	L278×W34×H25	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	1本につき2組付属 A20001-0007
最大負荷	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	
出力電圧	DC24V				
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	
入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		

品 番	DP3CH-10A	PX0408	SLESA-U11	RDM-6wall	オプション品 (別売)
イメージ図					
種 類	受信器	受信器	コントローラー	信号増幅/分配器	延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0477
サイズ	L110×W66×H25	L140×W50×H26	L160×W90×H45	L195×W105×H22	延長ケーブル L=1500mm BWC-0000-0453
入力電圧	DC12V～24V	DC12V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC12V～24V	延長ケーブル L=10000mm BWC-0000-0478
出力電流	3ch計9Aまで (1ch当たりmax4A)	4ch計32Aまで (1ch当たりmax8A)	-	-	エンドキャップ F / BCN-0000-0080FG M / BCN-0000-0080G
そ の 他	3ch、4096階調	4ch、256階調	512ch×2ユニバース搭載	6分岐	リードケーブルL=150mm F / BWC-0000-0541F M / BWC-0000-0541M

## 3 配線方法(DMXの場合)

