

# GlowTube VI TN グローチューブ VI TN

配光イメージ  
※グリッドは500×500mm。

固定色に  
簡単に調色

色の微妙な  
調整が可能

狭角レンズで  
光を遠くへ

駆動方式	色温度	対象サイン	調光
定電圧 DC24V	○ 昼白色 5000K ~ ● 電球色 2200K	種 類 屋外ポーター 間接照明	OK PWM DMX SPI ART NET DALI 位相/ アナログ

## 2 対応電源 調光機器 オプション品

品 番	WKLZV240-6R3H	K58-060C024-204	K58-115C024-201	K58-060C024-001	取付クリップ(付属)
イメージ図					
寸 法	L241×W65×H50	L278×W34×H25	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	1本につき2組付属 A20001-0007
最大負荷	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	
出力電圧	DC24V				
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴		PSE 防水		

品 番	LE004025LBZW1	2309PRO	2300TR-G4-CCT	オプション品(別売)
イメージ図				
種 類	DALI BUS 電源	受信器	コントローラー	延長ケーブル L=1000mm BWC-0000-0477 L=1500mm BWC-0000-0453 L=10000mm BWC-0000-0478
サイズ	L158×W65×H50.5	L170×W53.4×H28	L86×W86×H41	
入力電圧	AC100~240V	DC12~36V	-	
出力電流	-	4ch計20A(Max5A/ch)	-	
そ の 他	64アドレスまで、出力2系統	チャンネル数切替可(3ch・4ch)	EUスイッチボックス適合	エンドキャップ F / BCN-0000-0080FG M / BCN-0000-0080G リードケーブル L=150mm F / BWC-0000-0541F M / BWC-0000-0541M

## 1 基本仕様

【製品コード】  
色温度 2200K~5000K  
製造番号  
GT612-T2250H3\_B1  
DC24V / 31.68W 5000K-2200K S00L00  
消費電力  
色温度 2200K~5000K  
駆動方式 定電圧DC24V  
製品長  
12 → L=1200(実寸1146mm)  
09 → L= 900(実寸861mm)  
06 → L= 600(実寸576mm)

品 名	グローチューブ VI TN		
品 番	GT612-T2250H3	GT609-T2250H3	GT606-T2250H3
色 温 度	5000K(昼白色) ~ 2200K(電球色) 無段階調整可能		
器具光束*	1,500lm / 920lm / 640lm	1,125lm / 690lm / 480lm	750lm / 460lm / 320lm
消費電力	31.68W	23.76W	15.84W
平均演色評価数	>Ra80		
入力電圧	DC24V		
照射角度	30° (半値角)		
許容動作周囲温度	-20℃ ~ +45℃		
許容保存周囲温度	-30℃ ~ +70℃		
保護等級	IP65		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
オプション品	延長ケーブル・リードケーブル・エンドキャップ		
梱包(販売)単位	1本		

※全点灯/5000K/2200K

## 3 配線方法(DALIの場合)

