










PWM 関連機器

PWM 関連機器

イメージ写真	寸法図	仕様	イメージ写真	寸法図	仕様
XL TEP4-700-250PWF  定電流電源 XL 700mA (PWM対応)		接続個数 : 47~67個(AC100V) 47~80個(AC200V) 最大出力電力 : 147W(AC100V) 175W(AC200V) 出力電流 : DC700mA 入力電流 : 1.99A(AC100V) 1.00A(AC200V) 調光信号入力電流 : 4mA 環境保護 : IPX5相当 防滴 製品重量 : 1,500g	LZA-93099  大光電機㈱ PWMコントローラー		入力電圧 : AC100V~240V 調光出力方式 : 12V PWM(1kHz)無極性 調光信号容量 : 250mA スイッチ許容電流 : 10A その他 : 2個用スイッチボックス適合 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 400g
L β2-700-130PWF  定電流電源 L 700mA (PWM対応)		接続個数 : 28~41個 最大出力電力 : 91W 出力電流 : DC700mA 入力電流 : 1.02A(AC100V) 0.51A(AC200V) 調光信号入力電流 : 4mA 環境保護 : IPX6相当 防滴 製品重量 : 840g	NQ21505  パナソニック㈱ PWMコントローラー		入力電圧 : AC100~240V 50/60Hz 調光出力方式 : 12V PWM(1kHz)無極性 調光信号容量 : 250mA 調光回路 : 1回路 その他 : 1個用スイッチボックス適合 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 200g
M β1-700-65PWF  定電流電源 M 700mA (PWM対応)		接続個数 : 12~20個 最大出力電力 : 45.5W 出力電流 : DC700mA 入力電流 : 0.55A(AC100V) 0.28A(AC200V) 調光信号入力電流 : 4mA 環境保護 : IPX6相当 防滴 製品重量 : 540g	NQ28841K  パナソニック㈱ ライトマネージャーFx (4回路)		入力電圧 : AC100V 50/60Hz 調光出力方式 : 12V PWM(1kHz)無極性 調光信号容量 : 4回路計 110mA 調光回路 : 4回路 その他 : 4シーン記憶可能・タイマー別売 4個用スイッチボックス適合 環境保護 : 屋内用
WKLZ240-6R3H/P5  DC24V電源 150W (PWM対応)		入力電圧 : DC24V 出力電圧 : 入力電圧と同じ 出力電流 : 6.25A 入力電流 : 1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V) 調光信号入力電流 : 3mA 環境保護 : IP65相当 防滴 製品重量 : 1,095g	調光関連機器 共通仕様：保証1年		
PD-10A  PWM受信器 (2ch)		入力電圧 : DC9V~24V 出力電圧 : 入力電圧と同じ 出力電流 : 2ch 計10A (Max5A/ch) 調光入力信号 : DC12~24V PWM(1kHz) 調光信号入力電流 : 5mA/ch(DC12V) 10mA/ch(DC24V) 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 185g			
PA1CH-R25  PWM信号増幅器		入力電圧 : DC9~24V 調光信号容量 : 250mA 調光入力方式 : PWM方式(12~24V/1kHz) 信号入力 : 1入力 信号出力 : 1出力 環境保護 : 屋内用 製品重量 : 70g			

調光内蔵電源 共通仕様：入力電圧AC100~240V / 保証3年 / 各種保護機能搭載

調光関連機器 共通仕様：保証1年