


# GemMini　ジェムミニ

| 駆動方式 | 色温度 | 対象サイン | 調　光 |
|---|---|---|---|
| 定電圧　DC24V | ○ 昼光色　6500K<br>○ 昼白色　5000K<br>● 電球色　3000K | 種　類　バックライト専用<br>板　面　-<br>離　れ　30~60 | OK　PWM　DMX　SPI<br>ART NET　DALI　アナログ　位相 |











## 1 基本仕様




カット可能個数 **1個**　**DC 24V**

| 品　名 | ジェムミニ | | |
|---|---|---|---|
| 品　番 | AGM1-H65H | AGM1-H50H | AGM1-H30H |
| 色 温 度 | 昼光色 6500K | 昼白色 5000K | 電球色 3000K |
| 器具光束 | 26 lm | 26 lm | 25 lm |
| 平均演色評価数 | Ra85 (typ) | | |
| 動作電圧 | DC24V | | |
| 入力電流 | 0.01A | | |
| 消費電力 | 0.24W | | |
| 許容動作周囲温度 | −20℃～+50℃ | | |
| 許容保存周囲温度 | −30℃～+70℃ | | |
| 保護等級 | IP67 (但し屋外露出設置不可) | | |
| 設計寿命 | 40,000h (周囲温度25℃において) | | |
| 最大直列連結数 | 130個 | | |
| 梱包 (販売) 単位 | 10個/巻・30個/巻 | | 30個/巻 |







## 2 対応電源


| 品　番 | WKLVZ240-6R3HJ | LP1026-24 |
|---|---|---|
| イメージ図 |  |  |
| 寸　法 | L241×W65×H50 | L95×W40×H25 |
| 接続個数 | 1～562個 | 17～87個 |
| 最大負荷 | 135Wまで | 4～21Wまで |
| 最大出力電力 | 150W | 30W |
| 出力電圧 | DC24V | |
| 入力電流 | 1.71A(AC100V)<br>0.84A(AC200V) | 0.37A(AC100V)<br>0.19A(AC200V) |
| 環境保護 | PSE　防滴 | |

※共通仕様/定格入力電圧：AC100～240V(50/60Hz)

## 3 配線方法




## 4 設計目安





**P ＝ 離れ**

| 離れ - ピッチ |
|---|
| 30 - P40 |
| 40 - P50 |
| 50 - P50 |
| 60 - P50 |

**[推奨値]**

**離れ50 (20+30)**
**ピッチ50**




※乳半アクリルを設置しても、距離や壁面の材質によっては
ランプイメージが映り込む可能性がございます。